



tesa® 61124

Produkt Information



Højtemperaturbestandig polyestertape

Produktbeskrivelse

tesa® 61124 er en førsteklasses polyestertape med en højtemperaturbestandig silikoneklæber. Den fremragende temperaturbestandighed gør den velegnet til krævende anvendelser som f.eks. maskering under pulverlakering, autoklavebinding under kompositproduktion eller bølgelodningsprocesser. tesa® 61124's blå farve giver en fremragende synlighed af tapen ved første øjekast og gør den velegnet til automatisk detektering. Maskeringstapen har et silikoneklæbesystem, der gør den ekstremt varmebestandig og kan modstå ekstreme temperaturer på op til 220 °C i helt op til 7 timer ad gangen.

Egenskaber

- Langvarig modstandsdygtighed over for høje temperaturer (220 °C / 7 timer eller 200 °C / 24 timer)
- Kan fjernes i ét stykke uden at efterlade rester
- Fremragende synlighed og kontrast
- Højtemperaturtapen er nem at påføre og nem at fjerne i ét stykke uden at efterlade rester.

Anvendelser

- tesa® 61124 anvendes til afdækning af områder, der skal beskyttes under pulverlakeringsprocesser, og som kræver en tape med fremragende synlighed og kontrast.
- Højtemperaturtapen anbefales til limning og splejsning af ikke-polært materiale, eksponering for høje temperaturer og limning under kompositproduktion
- tesa® 61124 kan modstå temperaturer på op til 220 °C i 7 timer
- Maskeringstapen kan fjernes uden at efterlade rester

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PETP | • Total tykkelse | 60 µm |
| • Klæbertype | Silkone | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-------|--------------|---------|
| • Brudforlængelse | 130 % | • Brudstyrke | 45 N/cm |
|-------------------|-------|--------------|---------|

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 61124

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=61124>