



tesa® ACXplus 74508

Produkt Information



0,8 mm varmeaktiverbar akrylskumtape til montering af vinduesforsegling og vandkassetætninger

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line er en dybsort akrylskumtape til permanent montering af tætningslister og vandkassetætninger, primært på bilglas. Den har et varmeaktiverbart klæbemiddel på non-liner-siden. Klæberen aktiveres af varm luft eller nær-infrarødt, når den påføres PP/EPDM-, PP-, TPV- eller TPE-forseglingen.

Sammenlignet med den konventionelle proces med primer sikrer tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line en meget sikker binding til gummiprofilen, muliggør en højere påføringshastighed end ved brug af primer og forbedrer driftssikkerheden under produktionsprocessen.

Dens enestående modstandsdygtighed over for kuldechok er baseret på en modificeret akrylskumkerne, som sikrer en pålidelig binding selv ved ekstremt lave temperaturer. Da tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line er viskoelastisk, absorberer og afleder den dynamiske og statiske belastninger optimalt. Denne enestående evne gør det muligt for tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line at kompensere for ekstrem fysisk stress forårsaget af forskellig termisk forlængelse af limede dele ved hurtigt skiftende temperaturer.

Den dybe sorte farve giver et forbedret udseende og høj designfleksibilitet.

Egenskaber

- Høj stivhed er især velegnet til montering af vandkasseprofiler
- Effektiv og sikker limning af det varmeaktiverbare lag til tætninger
- PFAS/PFOS-frit produkt
- Stærk binding af det varmeaktiverbare lag til bæremateriale, der modstår fugt og varme
- Akrylskumkerne med lukkede celler til pålidelig tætning for at forhindre vandindtrængning
- Høj luftfugtighed og UV-modstand
- Fremragende ydeevne ved kuldechok

Anvendelser

tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line kan i vid udstrækning bruges til montering af vinduestætninger, vandkassetætninger, soltagstætninger og forhindringsdetekteringssystemer (ODS'er).

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=74508>



tesa® ACXplus 74508

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Farve	deep black
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Type of adhesive to glass	Modificeret akryl
• Linertype	PE/PP protection film	• Type of adhesive to seal	heat-activatable
• Total tykkelse	0.8 mm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	400 %	• Aldersbestandighed (UV)	meget god
• Brudstyrke	30 N/cm	• Fugtbestandighed	meget god

Klæbekraft

• Adhesion to Glass (covered side, after 1 day)	56 N/cm	• Adhesion to TPE (T-Peel, after 1 day)	35 N/cm
• Adhesion to Glass (covered side, after 10 days, warm / humid*)	60 N/cm	• Adhesion to TPE (T-Peel, after 10 days, warm / humid*)	40 N/cm
• Klæbeevne på Stål (linerside, efter 3 dage)	26 N/cm		

Yderligere information

PV28 = filmisk liner i kongebå, varmemeforseglingsbar, silikonefri, fungerer med heat tabbing tape

PV29 = filmisk liner i kongebå, silikoniseret på klæbesiden og silikonefri på tabbing-siden, fungerer med både varme- og selvklæbende tabbing tape

Vedhæftning til glas: Glas primes med sort 1K isocyanatprimer. T-Peel test: varmeaktiverbart klæbemiddel til standard TPE. Adhæsionsdata på glas og TPE er ikke en del af specifikationen. *Varm/fugtig opbevaring: 240 timer ved 40 °C og 100 % r.h.



tesa® ACXplus 74508

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=74508>