



tesa® Softprint 72522 FE-X, Blød



Produkt Information

Monteringstape til skumplade: CLASSIC produktdesign

Produktbeskrivelse

Dobbeltsidet skumtape

Egenskaber

- Skumegenskaber: Lav tykkelsestolerance. Langvarig, konstant gendannelsesegenskaber.
- Klæbeegenskaber: Overfladeegenskaber med lav klæbeevne. Bedste pladebinding. Nem afmontering af plade. Fremragende tapebinding mod muffesiden.
- PET-forstærkningsfilm til stabilt tapedesign og nem tapedemontering.

Anvendelser

Montering af 1,14 mm (0,045") og 1,70 mm (0,067") flexografiske trykplader på stål /alu /PU og glassine-cylindre

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE skum med filmlaminering	• Total tykkelse	550 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Farve	Hvid
• Linertype	PP		

Egenskaber

• Color of foam	hvid	• Hårdhed	Blød
• Color of logo	Rød	• Kategori for tykkelse	500

Yderligere information

Tilgængelige liner-muligheder:

- PV0: Hvid, præget PP-liner
- PV21: Gennemsigtig, struktureret PET-liner til nem påføring (EA) for fremragende luftfjernelse under montering af plader og tape



tesa® Softprint 72522 FE-X, Blød

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=72522>