



# tesa® Softprint 72220

## Produkt Information



Monteringstape til skumplade: CLASSIC produktdesign

### Produktbeskrivelse

Dobbeltsidet skumtape

### Egenskaber

- Skumegenskaber: Lav tykkelsestolerance. Langvarig, konstant gendannelsesegenskaber.
- Klæbeegenskaber: Medium klæbende overfladeegenskaber. Tilstrækkelig pladebinding. Nem afmontering af plade. Retfærdig tapebinding mod muffesiden.
- Strutured PP-liner for at forhindre dannelse af luftlommer, når pladen er monteret.

### Anvendelser

Montering af 1,14 mm (0,045") og 1,70 mm (0,067") flexografiske trykplader på PU- og glassine-cylindre

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

|                 |                               |                  |        |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE skum med<br>filmlaminering | • Linertype      | PP     |
| • Klæbertype    | Modificeret akryl             | • Total tykkelse | 550 µm |

### Egenskaber

|                 |             |                         |     |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----|
| • Color of logo | Gul         | • Kategori for tykkelse | 500 |
| • Hårdhed       | ekstra blød |                         |     |

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=72220>