



tesa® Softprint 73428

Produkt Information



Monteringstape til skumplader: FLEX produktdesign

Produktbeskrivelse

tesa® Softprint neXt 73428 FE, en dobbeltsidet skumtape, med den nye innovative klæbepakke muliggør en ubesværet pladehåndtering med unikke funktioner til hvert trin.

Dette gør tesa® Softprint neXt 73428 FE til en uovertruffen løsning for uovertruffen effektivitet og brugertilfredshed.

Egenskaber

Vi præsenterer tesa® Softprint neXt, vores nye løsning til montering af plader, der giver ydeevne på neXt-niveau gennem hele processen:

- Lav klæbeevne for nem omplacering af pladen under montering
- Fremragende ydeevne mod kantløftning under printning
- Innovativt klæbemiddel på pladesiden til forbedret og nem fjernelse, så man undgår skader på trykpladen under afmontering

Anvendelser

Montering af 1,14 mm (0,045") og 1,70 mm (0,067") flexotrykplader på stål-, alu-, PU- og glassinecylindre.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE skum med
filmlaminering | • Linertype | PP |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Total tykkelse | 550 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------|------|-------------------------|-----|
| • Color of foam | grøn | • Kategori for tykkelse | 500 |
| • Hårdhed | Hård | | |

Yderligere information

- Skums egenskaber: Lav tykkelsestolerance. Langtidsholdbare, konstante genopretningsegenskaber.
- Yderligere egenskaber: Fleksibel PE-forstærkningsfilm til at kompensere for udvidelsen af tyndvæggede muffer.
- Foring: Hvid, præget PP-foring.



tesa® Softprint 73428

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=73428>