




tesa® Softprint 53416

Produkt Information



Plademontagetape til fotopolymerplader i flexografisk tryk

Produktbeskrivelse

Dobbeltsidet skumtape.

Mellemskummet gør dette til det ideelle kompromis til print af faste stoffer, stregarbejde og screen med kun én skumhårdhed.

Egenskaber

- Egenskaber for skum: Lav tykkelsestolerance. Langvarige, konstante gendannelsesegenskaber.
- Klæbeegenskaber: Overfladeegenskaber med lav klæbeevne. Sikker pladebinding med fremragende modstandsdygtighed over for kantløftning. Fremragende tapebinding mod cylinder-/hylsterside. Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
- Yderligere egenskaber: Kompenserende produkt design til krævende sleeve/cylinderoverflader. Struktureret PP-foring. Farven angiver skummets hårdhed.

Anvendelser

Montering af 1,14 mm (0,45") og 1,70 mm (0,067") flexotrykplader på stål-/aluminium-/ PU-cylindre og -hylstre.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE skum med
filmlaminering | • Linertype | PP |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Total tykkelse | 430 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------|--------|-------------------------|-----|
| • Color of logo | Lilla | • Kategori for tykkelse | 380 |
| • Hårdhed | Middel | | |



tesa® Softprint 53416

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=53416>