



tesa® 60111 Montering Plus / Transparent

Produkt Information

Isopropylalkoholbaseret vedhæftningspromotor



Produktbeskrivelse

tesa® 60111 Mounting Plus fås i to versioner:

- tesa® 60111 = transparent version, fyldt i en 40 ml pen
- tesa® 60111 BK = sort version, fyldt i en 1000 ml dåse

Anvendelser

Den primære anvendelse er plademontering for at forbedre vedhæftningen af flexotrykplader på tesa® Twinlock.

Vores nye tesa® 60111 BK giver desuden bedre synlighed på trykplader og tesa® Twinlock-sleeves.

Egenskaber

• Density	0.8 g/cm ³	• Spreading rate ca.	35 m ² /l
• Faste stoffer	8 %	• Viskositet	25.33 mPa s
• Konsistens	Flydende		

Yderligere information

- Før du bruger vores vedhæftningsfremmere, skal limoverfladen, dvs. underlaget, være fri for støv, fedt, olie, fugt og andre forurenende stoffer.
- Derfor anbefaler vi stærkt at aktivere tesa® Twinlock-laget med en fnugfri klud og tesa® Twinlock Activator .
- Til rengøring af bærematerialet af flexotrykpladen anbefaler vi at bruge en fnugfri klud og IPA.
- Hele overfladen på Flexo-trykpladens kanter skal smøres tyndt med vedhæftningspromotor for at opnå den højeste vedhæftningsevne.
- Det er vigtigt at vente mindst 30 sekunder for at give opløsningsmidlerne tid til at fordampe.
- Sørg for at holde den forberedte overflade fri for forurening, før flexotrykpladen anbringes oven på tesa® Twinlock-overfladen .
- Når underlaget er korrekt forbehandlet med tesa® 60111 Mounting Plus eller tesa® 60111 Black Mounting Plus, bør bindingen være etableret inden for 30 minutter.
- Bemærk, at på grund af de mange tilgængelige trykplader på markedet anbefales det at teste vores tesa® 60111 Mounting Plus eller tesa® 60111 Black Mounting Plus før brug .
- Holdbarheden for disse produkter er mindst 24 måneder efter produktion, når de opbevares ved stuetemperatur i den forseglede originalbeholder.
- For yderligere information og råd om sikker håndtering henvises til vores sikkerhedsdatablad (MSDS), som kan rekvireres.
- Faststofindhold inklusive alle reaktive stoffer.



tesa® 60111

Montering Plus / Transparent

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60111>