



tesa® 51626

Produkt Information



PA-tekstiltape til høj støjdæmpning

Produktbeskrivelse

tesa® 51626 er en tyk PA-tekstilledningstape med akrylklæber, der primært bruges til høj støjdæmpning i kabinen. Den kombinerer vigtige egenskaber som en stabil afviklingskraft, der gør den nem at påføre, med overlegen støjdæmpning og slidstyrke. Desuden er tapen ældningsbestandig og kabelkompatibel i op til 3000 timer.

Egenskaber

- Overlegen støjdæmpning
- Høj slidstyrke
- Stabil afviklingskraft for konstant adfærd ved påføring
- Temperaturbestandighed 105°C/ 3000 timer
- Kabelkompatibilitet

Anvendelser

tesa® 51626 er specielt designet til

- Overlegen støjdæmpning i kabinen
- Slidbeskyttelse af kabler og ledningsnet

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PA velour | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|------|
| • Tilgængelige farver | sort |
|-----------------------|------|

Egenskaber

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--------|
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class E | • Maksimal temperaturbestandighed | 105 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class D | • Minimum temperaturbestandighed | -40 °C |
| • Lyddæmpning (LV312) | Class E | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.1 N/cm |
|---------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51626>



tesa® 51626

Produkt Information

Opbevaringsbetingelser

Opbevaring & Betingelser

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Yderligere information

- Standardlængder: 5, 7,5, 20 m
- Standardbredder: 19, 25, 32 mm
- Standard kerner diameter: 38 mm
- Andre dimensioner fås kun på forespørgsel
- Gælder for monteringshjælp til rød ring

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51626>