



tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Produkt Information



Multifunktionelt splejsetape med integreret induktiv detektionsfunktion

Produktbeskrivelse

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus er et dobbeltsidet integreret flyvende splejsetape, der består af et aluminiseret flat-back papir og et akrylklæbemiddel. Alle papirbaserede materialer er fremstillet af papir fra velforvaltede certificerede skove og andre kontrollerede kilder.

Farve: Orange

Egenskaber

- Meget høje klæbeegenskaber
- Meget høj forskydningsmodstand
- Ekstremt god varmebestandighed
- Bedste vedhæftning på bestrøget og ubestrøget papir
- Lav splejsetykkelse
- Pålidelig detektering af splejsningsposition
- Jævn og nem påføring takket være en fleksibel bæremateriale
- Fås med en eller to spaltestrimler med papirbæremateriale til jævn åbning af den nye papirrulle uden at bringe trykprocessen i fare
- Slit liner til sikker fastgørelse af toparket er inkluderet
- Aluminiseret bæremateriale til pålidelig registrering af splejsningen er inkluderet
- Klæbeformulering med meget høj klæbeevne for fremragende kontakt mellem udløbende bane og ny rulle
- Genbrugsvenlig førsteklasses splejsetape i henhold til INGEDE 12-metoden

Anvendelser

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus er særligt velegnet til:

- Flyvende splejsninger i banetrykindustrien

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|-----------------|---------|---------------|
| • Bæremateriale | Alubelagt papir | • Farve | orange/silver |
| • Total tykkelse | 110 µm | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 6 % | • Lagringstid (emballeret) < 25°C | 12 months |
| • Brudstyrke | 36 N/cm | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51786>



tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51786>