



tesa® 60422

Produkt Information



Kraftig kartonforseglingstape

Produktbeskrivelse

tesa® 60422 er en førsteklasses emballagetape baseret på en meget stærk PVC-bæremateriale og et klæbemiddel af naturgummi. Selv tunge kasser eller kasser med flerfløjet pap med høj flapspænding kan lukkes sikkert. bærematerialets trækstyrke og forlængelsesegenskaber gør produktet modstandsdygtigt over for store stødpåvirkninger.

Egenskaber

- God vedhæftning selv i genbrugskartoner
- Fremragende klæbeevne og langvarig vedhæftning
- Lydløs afvikling
- Ideel til opbevaring under ekstreme temperaturforhold og høj fugtighed

Anvendelser

- Kartonforsegling af meget tunge kartoner eller kasser med farligt indhold
- Pakning, bundtning og lukning
- Brand showcase og reklameformål (printbarhed)

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 88 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 100 % | • Automatisk påsætning | Ja |
| • Brudstyrke | 72 N/cm | • Manuel påsætning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|

Yderligere information

tesa® 60422 er let at trykke på.

Tilgængelige farver: havana/chamois.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60422>



tesa® 60422

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60422>