



tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus



Produkt Information

Multifunktionel splejsetape til flyvende splejsning

Produktbeskrivelse

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus er en dobbeltsidet integreret flyvende splejsetape, der består af et flat-back papir og en modificeret akrylklæber.

Farve: Orange

Egenskaber

- Højeste klæbeevne
- Klimabestandig kontaktklim
- Høj forskydnings- og varmebestandighed
- Bedste vedhæftningsværdier på bestrøget og ubestrøget papir
- Lav splejsningstykkelse
- Printbar og belægningsbar bæremateriale
- Glat og nem påføring på grund af fleksibel bæremateriale
- Spalteforing til sikker fiksering af toparket
- Klæbeformulering med meget høj klæbeevne for fremragende kontakt mellem udløbende bane og ny rulle
- En splejsningsstrimmel med papirbæremateriale for en jævn åbning af den nye papirrulle uden at bringe trykprocessen i fare.

*Genbrugsvenlig premium splejsningstape i henhold til INGEDE 12-metoden

Anvendelser

tesa®EasySplice® 51680 Rotogravure Plus er særligt velegnet til:

- Flyvende splejsninger i dybtryksindustrien
- Bedste ydelse på brede baner og remdrevne rullestativer
- Lavere papirkvaliteter

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir (Glat)	• Farve	orange
• Total tykkelse	100 µm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	6 %	• Lagringstid (emballeret) < 25°C	18 months
• Brudstyrke	30 N/cm		

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51680>



tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51680>