



tesa® Softprint 52114

Produkt Information



Plademontagetape til fotopolymerplader i flexografisk tryk

Produktbeskrivelse

tesa®Softprint 52114 TP er en dobbeltbelagt skumtape, der er specielt designet til montering af fotopolymerplader med en tykkelse på 1,14 mm (0,045") eller 1,70 mm (0,067") i flexografisk etikettryk.

Det hårde skum gør dette til den ideelle løsning til print af faste stoffer.

Egenskaber

- Skummets egenskaber: Meget komprimerbart skum med overlegen gendannelsesadfærd for fremragende printkvalitet. Langvarig gendannelsesegenskab til udvidede printkørsler ved høj hastighed. Lave tykkelsestolerancer til hurtig forberedelse af print og reduceret spild.
- Klæbeegenskaber: Høj vedhæftning på den åbne side til stålcyllinder eller sleeve for at undgå pladebevægelse. Tilstrækkelig binding til pladen for at undgå kantløft eller pladebevægelse. Ikke stigende, skræddersyet klæbeevne for nem genplacering og især for nem afmontering af tyndere plader. Meget sammenhængende klæbestruktur til afmontering uden klæberester
- Yderligere egenskaber: Den strukturerede PP-liner forhindrer dannelse af luftlommer ved montering af plader. Grøn farvemarkering angiver medium skumkvalitet.

Anvendelser

tesa®Softprint 52114 TP er en 380 µm (15 mil) dobbeltbelagt skumtape, der er specielt designet til montering af fotopolymerplader med en tykkelse på 1,14 mm (0,045") eller 1,70 mm (0,067") ved flexografisk etiketudskrivning.



tesa® Softprint 52114

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE skum med filmlaminering	• Linertype	PP
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Total tykkelse	430 µm

Egenskaber

• Color of logo	Grøn	• Kategori for tykkelse	380
• Hårdhed	Hård		

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52114>