



tesa® 4559

Produkt Information



Krydsfilamenttape til generelle formål

Produktbeskrivelse

tesa® 4559 er en universal tovejs filamenttape baseret på glasfilamenter, der er lamineret til polyesterfilm. Tapen bruges til industriel bundtning, palletering og fiksering. tesa® 4559 kombinerer stærk trækstyrke i længderetningen med meget lav forlængelse. Det syntetiske gummiklæbesystem sikrer en sikker binding til forskellige underlag. tesa® 4559 har en meget høj klæbeevne og en kort opholdstid, før den endelige klæbeevne nås. tesa® 4559 er rivefast.

Anvendelser

- Bundtning og palletering
- Forsegling af kartoner
- Sikring af transport
- Bundtning
- Ende-tapning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaber

- | | |
|--------------|----------|
| • Brudstyrke | 250 N/cm |
|--------------|----------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04559>