



tesa® ACXplus 6808

Produkt Information



800 µm dobbeltklæbende akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 6808 er en dybsort akrylskumtape til udvendige fastgørelsesdele.

Egenskaber

- Viskoelastisk akrylskumkerne til at kompensere for forskellig termisk forlængelse af limede dele
- Overlegen befugtning selv af ru overflader for at sikre en meget høj indledende og ultimativ vedhæftning
- Dyb sort farve for forbedret udseende og høj designfleksibilitet
- Akrylskumkerne med lukkede celler til pålidelig forsegling for at forhindre vandindtrængning
- Høj fugtighed og UV-modstand
- Den viskoelastiske akrylskumkerne med medium densitet i tesa® ACX^{plus} 6808 absorberer og afleder dynamisk og statisk belastning på optimal vis.
- Denne enestående evne gør det muligt for tesa® ACX^{plus} 6808 at kompensere for ekstrem fysisk belastning, som skyldes forskellig termisk forlængelse af limede dele i hurtigt skiftende temperaturer.

Anvendelser

Permanent udvendig montering af

- Emblemer
- Dekorative pyntelister og sidelister
- Spoilere
- Antenner
- Søjleapplikationer

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 800 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Farve | deep black |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 600 % | • Fugtbestandighed | meget god |
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | | |

Klæbekraft

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) | 18 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 30 N/cm |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=06808>



tesa® ACXplus 6808

Produkt Information

Yderligere information

PV 24 = Blå silikoniseret HDPE-filmliner

PV 25 = Hvid silikoniseret PE-belagt papirliner

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=06808>