



tesa® 5938

Produkt Information



190µm Dobbeltklæbende Sort Tæppetape

Produktbeskrivelse

tesa® 5938 er en sort dobbeltklæbende tæppetape. Den består af et bæremateriale af PET-væv og en klæber af syntetisk gummi.

Den specielle klæber på den åbne side har en høj initial klæbekraft og kan samtidig fjernes fra de mest almindelige overflader i op til 14 dage uden at efterlade klæberester (du bør altid teste tapen på en overflade før brug!).

Egenskaber:

- Høj initial klæbekraft på en lang række overflader
- Tapen er føjelig grundet dens fleksible og stærke bæremateriale af PET-væv
- Innovativ sort farve, der sikrer usynlige mellemrum mellem mørke tæpper
- Let at rive over i hånden

Anvendelser

- Midlertidig gulvbelægning på messer, udstillinger, kongresser og renoveringer
- Montering af tæpper
- Montering af lettere dele og materialer
- Splejsning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Lærred	• Farve	Sort
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linerfarve	Gul
• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	190 µm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Gribeevne	meget god
• Brudstyrke	80 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Statisk skridstyrke ved 70°C	god
• Bestandig over for blødgørere	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	80 °C
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	60 °C

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa[®] 5938

Produkt Information

Klæbekraft

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|---------|
| • Klæbeevne på Stål
(Umiddelbart) | 8 N/cm | • Klæbeevne på Stål (linerside,
efter 14 dage) | 14 N/cm |
|--------------------------------------|--------|---|---------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=05938>