

tesa® 5938

Produkt Information



190µm Dobbeltsidet sort klæbetape af stof

Produktbeskrivelse

tesa® 5938 er en sort dobbeltsidet tæppetape. Den består af en stærk PET-stofbagside i kombination med et differentielt syntetisk gummiklæbesystem.

Egenskaber

- Meget god indledende vedhæftning på en lang række underlag
- Fremragende formbarhed pga. fleksibelt og stærkt PET-stofbagside
- Innovativ sort farve sikrer usynlige samlinger med mørke tæpper
- Kan nemt rives over med hånden
- Den specielt formulerede klæber på den åbne side kombinerer høj indledende klæbestyrke med restfri aftagelighed i op til 14 dage fra de mest almindelige overflader. (Bør testes individuelt inden brug!)

Anvendelser

- Midlertidig tæppeopsætning ved messer, udstillinger, konferencer & renoveringer
- Montering af gulvsystemer
- Montering af lette dele og materialer
- Sammensplejsning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Lærred	• Farve	Sort
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linerfarve	Gul
• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	190 µm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Gribeevne	meget god
• Brudstyrke	80 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Statisk skridstyrke ved 70°C	god
• Bestandig over for blødgørere	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	80 °C
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	60 °C

tesa® 5938

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) 8 N/cm
- Klæbeevne på Stål (linerside, efter 14 dage) 14 N/cm

Yderligere information

Ækvivalent produktkvalitet fås også i hvid: tesa® 5939

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=5938PVO>