



tesa[®] 58420

Produkt Information



Meget ældningsbestandig splejsetape til bagplader

Produktbeskrivelse

tesa[®] 58420 er en transparent PET-baseret tape med en modificeret akrylklæber. tesa[®] 58420 udviser fremragende indledende klæbeevne og endelig vedhæftning, især på ru overflader som MDF- eller HDF-møbelplader. Modstandsdygtighed over for rivning i længderetningen er afgørende for splejsning af bagplader. PET-bærematerialet omdirigerer enhver tåre i tværretningen.

tesa[®] 58420 er velegnet til brug i automatiserede applikatorer og fås i lange ruller på op til 660 m.

Egenskaber

- Det sikrer en stabil splejsning, samtidig med at det er tyndt og formbart.
- Det er meget ældningsbestandigt, selv under ekstreme omgivelserforhold som høj eller lav temperatur eller høj luftfugtighed.

Anvendelser

Splejsning til bagplader i møbelindustrien, f.eks. bagplader til

- køkkenskabe
- garderoberbeskabe
- skabe
- hylder

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 105 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Farve | Transparent |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-------|--------------|---------|
| • Brudforlængelse | 200 % | • Brudstyrke | 81 N/cm |
|-------------------|-------|--------------|---------|

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 8.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 58420

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=58420>