



tesa® 74921

Selvklæbende beskyttelsesfolie – Glas

Produkt Information

tesa® Selvklæbende beskyttelsesfolie – Glas – til beskyttelse af store områder og afdækning af forskellige jævne overflader

Produktbeskrivelse

Den selvklæbende folie er ideel til beskyttelse af store områder af glas og mange andre jævne overflader. Den giver effektiv beskyttelse mod enhver form for spild og snavs. Den beskytter også mod ridser på forskellige glatte overflader såsom vinduer, vinduesrammer, spejle og glasdøre. Den er nem at anvende og efterlader ingen klæberester i op til 6 måneder, hvilket gør rengøringen ubesværet.

Egenskaber

- Nem anvendelse
- Beskytter mod spildt beton eller maling, snavs, støv, ridser og pletter
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 6 måneder
- Kan omplaceres flere gange
- Glat og tynd PE-folie

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 35 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|
| • Brudforlængelse | 200 % | • Fjernes uden klæberester | yes |
| • Brudstyrke | 5.5 N/cm | • Let at fjerne | yes |
| • Anvendelsestemperatur til | 60 °C | • Materiale | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Application temperature from | -5 °C | • Materiale til afdækning | LDPE |
| • Bestandighed mod vand | medium | • Rivefast | no |
| • Egnethed til sarte overflader | yes | • UV-bestandighed indendørs | 29 g/m ² |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 74921

Selvklæbende beskyttelsesfolie – Glas

Produkt Information

Opbevaringsbetingelser

Opbevaring & Betingelser

Storage should be in an environment away from sunlight, humidity between 40 and 70%, temperature between 15 and 30°C.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74921>