



tesa® Professional 74921

Selvklæbende beskyttelsesfolie – Glas

Produkt Information

tesa® Selvklæbende beskyttelsesfolie – Glas – til beskyttelse af store områder og afdækning af forskellige jævne overflader

Produktbeskrivelse

Den selvklæbende folie er ideel til beskyttelse af store områder af glas og mange andre jævne overflader. Den giver effektiv beskyttelse mod enhver form for spild og snavs. Den beskytter også mod ridser på forskellige glatte overflader såsom vinduer, vinduesrammer, spejle og glasdøre. Den er nem at anvende og efterlader ingen klæberester i op til 6 måneder, hvilket gør rengøringen ubesværet.

Egenskaber

- Nem anvendelse
- Beskytter mod spildt beton eller maling, snavs, støv, ridser og pletter
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 6 måneder
- Kan omplaceres flere gange
- Glat og tynd PE-folie

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 35 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|----------|--|---------------------------------|
| • Brudforlængelse | 200 % | • Fugtbestandighed | god |
| • Brudstyrke | 5.5 N/cm | • Kan aftages uden at efterlade rester efter dage | 180 days |
| • Anvendelsestemperatur til | 60 °C | • Let at fjerne | yes |
| • Application temperature from | -5 °C | • Materiale | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Bestandighed mod vand | medium | • Materiale til afdækning | LDPE |
| • Egnet til ru overflader | Nej | • Rivefast | no |
| • Egnet til sarte overflader | yes | • UV-bestandighed indendørs | 29 g/m ² |
| • Fjernes uden klæberester | yes | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 74921

Selvklæbende beskyttelsesfolie – Glas

Produkt Information

Opbevaringsbetingelser

Opbevaring & Betingelser

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74921>