

tesa® 4244 PV2



Produkt Information

Finelinetape med høj vedhæftning til designmaling

Produktbeskrivelse

tesa® 4244 PV2 er en blød PVC-tape med naturgummiklæber til afdækning af fine linjer. Den har en høj brudstyrke, høj strækkevne og høj belægningsvægt, så den kan anvendes til ru overflader og særlige behov,

- krymper ikke ved høje temperaturer
- tilpasser sig dimensionelle forandringer under ovntørring
- ingen kantløft og efterladte klæberester efter fjernelse
- høj klæbeevne på overflader med ru struktur.

Anvendelser

Afdækning & Design, ved en række fineline anvendelser

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Brudstyrke | 43 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Egnet til udstansning | Ja | • Skarp farvekant | Ja |
| • Farveforankring | Ja | • Temperaturbestandighed (60 min) | 140 °C |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Yderligere information

tesa® 4244 PV2 fås også til konvertering og udstansning med dækpapir: 4244 PV6:

klæbeevne på stål = 5,4N/cm

afrivningskraft fra dækpapir = 20 cN/cm

tesa® 4244 PV2

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4244PV2>