



tesa® ACXplus 79108

Produkt Information



0,8 mm tyk dobbeltklæbende akrylskumtape til montering af udvendige dele i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 79108 er en dobbeltklæbende akrylskumtape til montering af udvendige dele i bilindustrien. Den har tre lag, og begge sider er belagt med en klæber til overflader med lav overfladeenergi (LSE). Dette produktdesign kan overflødig gøre brugen af en primer. Den højtydende LSE-klæber giver effektiv og sikker vedhæftning på typiske bildele fremstillet af LSE-plastik (f.eks. PP og PP/EPDM), uden brug af en primer. Derudover har vores produkt også fremragende klæbeevne ved temperaturer på helt op til 95 °C. Takket være den viskoelastiske akrylskumkerne har tesa® ACX^{plus} 79108 New Primerless Line evnen til at absorbere og sprede både dynamiske og statiske belastninger.

- Tykkelser på 1,1 mm og 1,5 mm er også tilgængelige

Egenskaber

God ydeevne på LSE-plastik, uden behov for primer

- Fremragende vedhæftningsstabilitet med langvarig bestandighed over for temperaturer på helt op til 95 °C
- PFAS-/PFOS-frit produkt
- Effektiv og robust påføring
- Den viskoelastiske akrylskumkerne kompenserer for termisk strækbarhed i de vedhæftede dele
- Enestående flydeegenskaber
- Høj bestandighed over for fugt og UV-lys

LSE: lav overfladeenergi

MSE: medium overfladeenergi

Anvendelser

tesa® ACX^{plus} 79108 New Primerless Line er velegnet til en lang række permanente udvendige monteringsløsninger. For at sikre den højest mulige ydeevne er det vores mål at forstå, hvordan du anvender vores produkter (inkl. de anvendte materialer), så vi kan anbefale det rette produkt til dig.

Eksempler på anvendelser:

- Montering af plastikdele til sideskørter
- Montering af holdere til parkeringssensorer på kofangere
- Montering af plastikdele i hjulkasser
- Montering af plastikdele til dørpaneler



tesa® ACXplus 79108

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	800 µm
• Klæbertype	LSE	• Farve	Grå
• Linertype	PE	• Linerfarve	Blå

Egenskaber

• Aldersbestandighed (UV)	god	• Statisk skridstyrke ved 90°C	meget god
• Fugtbestandighed	meget god	• Temperaturbestandighed, kort tid	120 °C
• Kemikaliebestandig	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	95 °C
• Koldchokmodstand	meget god	• Temperature range	-40 to 95

Klæbekraft

• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	30 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 3 dage)	40 N/cm
---------------------------------	---------	----------------------------------	---------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=79108>