



tesa® Professional 4438

Produkt Information



Robust UV-overfladebeskyttelsestape til professionelt udendørs malerarbejde

Produktbeskrivelse

Vores UV-overfladebeskyttelsestape tesa® 4438 består af et let kreppet, vandfast papirbæremateriale, som er forsynet med et særligt akrylbaseret klæbemiddel. Denne kombination gør tapen meget robust og temperaturbestandig. Da den også er meget UV-bestandig, kan den anvendes udendørs i op til 12 uger og fjernes uden spor. Dæk af én gang, og mal flere gange: Med vores overfladebeskyttelsestape arbejder professionelle malere mere effektivt, sparer tid og har det ideelle grundlag for at levere et perfekt stykke malerarbejde. tesa® 4438 er også velegnet til ru overflader, kan rives over i hånden, er meget let at bruge og gør det muligt at opnå skarpe malerkanter.

Egenskaber

- Til professionelt malerarbejde
- Til facaderenovering
- Udendørs anvendelse (op til 12 uger)
- Også velegnet til ru overflader
- Klæber særlig godt på vandbaseret akrylmaling

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 170 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 5 % | • Hånddriverevne | meget god |
| • Brudstyrke | 33 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® Professional 4438

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04438>