



tesa® 60416

Produkt Information



Lydløs pakketape af genanvendt polyester

Produktbeskrivelse

tesa® 60416 er en pakketape med et samlet genanvendt indhold på 55 % og en overlegen ydeevne.

tesa® 60416 består af et tyndt bæremateriale fremstillet af 90 % genanvendt PET fra genbrugsprodukter (PCR) og har en alsidig, brancheafprøvet vandbaseret akrylklæber. tesa® 60416 har et stærkt, punkteringsbestandigt bæremateriale og en temperaturbestandig klæber, hvilket gør produktet velegnet til mellemtung emballage med en vægt på op til 30 kg. Takket være den jævne, lydløse afrulning bidrager tesa® 60416 til et godt arbejdsmiljø. Bærematerialet er velegnet til tryk med en lang række forskellige blæksystemer.

Bæredygtige Aspekter

- I alt 55 % genanvendt indhold
- Bæremateriale fremstillet af 90 % genanvendt PET fra genbrugsprodukter
- Genbrugsvenlig lim, som ikke hindrer genanvendelsesprocessen for papir (Ingede-metode 12)
- Produktionsproces uden opløsningsmidler



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Jævn, lydløs afrulning
- Punkteringsbestandigt bæremateriale
- Fugt- og temperaturbestandig
- Alsidig vandbaseret akrylklæber

Anvendelser

- Lukning af lette til mellemtunge papkasser med en vægt på op til 30 kg
- Ideel til manuel anvendelse inden for e-handel, logistik og produktion, hvor der er behov for lydløs afrulning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PET-film	• Total sustainable product content excluding liners	Genanvendt
• Biobaseret (indhold af biokulstof)	90 %	• Total tykkelse	42 µm
• Klæbertype	Akryl		

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60416>



tesa® 60416

Produkt Information

Produktsortiment

- Tilgængelige farver transparent, white, brown

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| • Brudforlængelse | 100 % | • Hånddriverevne | Nej |
| • Brudstyrke | 45 N/cm | • Støjsvag afrulning | Ja |
| • Egned til dybfrysning | Ja | • Transportoplysninger | Temperature 0-70°C |
| • Emballagevægt | Op til 30 kg | • Trykbar | Ja |
| • Fugtbestandighed | Ja | | |

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 3 N/cm

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

Yderligere information

- Tapen kan bortskaffes sammen med papkassen i beholderen til pap og papir.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60416>