

tesa® Professional 4460

2-i-1-præcisionsafdækning

Produkt Information

Malertape med to lag, der bidrager til effektivt malerarbejde

Produktbeskrivelse

tesa® 4460 2in1 Precision Mask sparer malere for tid og kræfter, når de arbejder med to forskellige lag maling, puds eller forsegling. Tapen med to lag skal kun påføres én gang: Efter brug af puds, forsegling eller maling trækkes det øverste lag blot af, hvilket frilægger det andet lag og sikrer rene kanter efter maling.

2in1 Precision Mask kombinerer to typer af tesas populære præcisionsafdækning med et særligt rivstærkt, fladt bæremateriale af washi-papir: Det øverste lag består af tesa(R) Precision Mask Outdoor, mens det andet lag, der er forskudt 1 mm for at sikre optimal dækning og flade malerkanter, består af tesa(R) Precision Mask Standard. 2in1 Precision Mask er både vej- og UV-beständig i 26 uger og kan rives af over med hænderne – uden brug af saks.

Egenskaber

- Sparer tid og kræfter: Afdæk én gang, brug den to gange
- Nem og smidig håndtering, fordi tapen er meget fleksibel og nem at rive over med hænderne
- Nem fjernelse af det øverste lag takket være integreret fingerløft
- Ideel til at opnå skarpe malerkanter

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Total tykkelse 300 µm

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 4 % | • Skarp farvekant | meget god |
| • Brudstyrke | 70 N/cm | • UV-resistance | 26 weeks |
| • Hånddriverevne | god | | |

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 1.8 N/cm

tesa® Professional 4460

2-i-1-præcisionsafdækning

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4460>