



tesa® Professional 4470

Dobbeltklæbende malertape til præcisionafdækning

Produkt Information

Dobbeltklæbende malertape, der lader dig tilpasse din afdækning med præcision

Produktbeskrivelse

Med tesa® 4470 Double-sided Precision Masking Tape kan du ikke kun beskytte kanter, men også meget større områder – uanset formen. Du skal blot finde det rette afdækningsmateriale til dine behov og hæfte det til den anden side af tapen for at sikre, at dine kanter bliver rene, mens risikoen for gentaget arbejde og rettelse af fejl reduceres. Tapen er let at fjerne, og den er samtidig er velegnet til arbejde udendørs, fordi den er både UV-beständig og meget holdbar. Præcisionsmalertapen tesa® 4470 fremstilles med et særligt rivstærkt, fladt underlag af washi-papir. Dette gør det muligt at opnå særligt præcise, skarpe og rene malerkanter.

Egenskaber

- Kan anvendes inden- og udendørs
- Velegnet til specialtilpasset afdækning af store områder
- Ideel til skarpe malerkanter

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Total tykkelse 160 µm

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 5 % | • Skarp farvekant | meget god |
| • Brudstyrke | 35 N/cm | • UV-resistance | 26 |
| • Hånddriverevne | god | | |

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 1.8 N/cm



tesa® Professional 4470

Dobbeltklæbende malertape til præcisionafdækning

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04470>