

tesa® 60954

Produkt Information



Skridsikker tape til krævende anvendelser

Anvendelser

- Holdbart, skridsikkert bæremateriale til krævende anvendelser
- Entreprenørmaskiner, sættevogne
- Platforme og ramper
- Skov- og landbrugsudstyr

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PVC film coated with large mineral particles	• Linertykkelse	180 µm
• Klæbertype	Akryl	• Tapetykkelse	1185 µm
• Total tykkelse	1365 µm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	35 %	• Hånddriverevne	god
• Brudstyrke	40 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Egned til udstansning	Ja		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	7 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egned til et bestemt formål og egned til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=60954>