

tesa® 4195

Produkt Information



Højtydende kartonforseglingstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4195 PV 4 er baseret på en PP-bæremateriale med en særlig vandbaseret akrylklæbemasse med høj klæbeevne. Klæberens fremragende klæbeevne sikrer en god forsegling umiddelbart efter påføring. Selv tætpakkede kasser kan lukkes sikkert på grund af den gode holdekraft og klæbeevardi.

Da produktet er klorfrit og kun baseret på derivater af mineralolie, er bortskaffelsen ved varmebehandling miljøvenlig.

Processen med genbrug af papaffald vil ikke blive forstyrret, hvilket bekræftes af førende genbrugsvirksomheder og papirfabrikker.

Egenskaber

- Det giver en støjsvag afvikling
- Det har en meget god ældnings- og højtemperaturbestandighed til lange opbevaringstider
- Det kan bruges på alle almindelige hånddispensere og maskiner
- Det kan modstå forholdsvis høje opbevaringstemperaturer

Anvendelser

Manuel og automatisk forsegling af mellemstore kartoner.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 60 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 140 % | • Automatisk påsætning | Ja |
| • Brudstyrke | 55 N/cm | • Manuel påsætning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 3 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 4195

Produkt Information

Yderligere information

PV5-versionen af produktet er printbar. Tilgængelige farver: havana og transparent.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4195>