

# tesa® 60955

## Produkt Information



Fleksibel skridsikker tape til ujævne overflader

### Produktbeskrivelse

tesa® 60955 er en skridsikker tape med fleksibelt bagsidebånd, designet til at sætte sig fast på skridsikre plader og andre ujævne overflader, hvor godt fodfæste og sikkerhed er påkrævet. Den fleksible skridsikre tape er en enkelt-sidede tape med en PET-liner, i form af et fleksibelt, hånddrivbart skridsikkert bagsidebånd med et akrylklæbemiddel. Bagsiden består af en aluminiumsbærer, der er belagt med mineralpartikler og er specielt udviklet til at forme sig omkring kanter og binde til ujævne overflader. Det akrylbaserede klæbemiddel giver fremragende vedhæftning til de fleste overflader og har en temperaturbestandighed op til 120°C i 30 minutter.

tesa® 60955 er certificeret efter DIN 51130 og fås i farverne sort, gul og sort-gul. De klart gule og sort-gule tape har en stærk synlighed for nem identifikation i områder med sikkerhedsrisici og til advarselsformål - en perfekt løsning til at supplere 5S-produktionsinitiativer.

### Egenskaber

- Bagside med god skridmodstand og fremragende fleksibilitet
- Tilpasser sig perfekt omkring kanter og hjørner og hæfter på ujævne overflader

\*Skridmodstand R13 ifølge DIN 51130

- God kemikalie- og vejrbestandighed
- Sikker vedhæftning til de fleste overflader
- Temperaturbestandighed op til 120°C i 30 minutter
- Klare gule og sort-gule farver sikrer stærk synlighed for nem identifikation
- Luftfartscertificeret, Airbus-godkendelse i henhold til AIMS/AIPS 10-08-004-01 og ABS 5092

### Anvendelser

- tesa® 60955 anbefales til ujævne overflader hvor godt greb og sikkert fodfæste er nødvendigt, f.eks. skridsikre plader, brandtrapper, læsseramper og platforme
- Den fleksible skridsikre tape kan bruges til at dække flade overflader med f.eks. skruer eller nitter
- Temperaturbestandighed op til 120°C i 30 minutter
- tesa® 60955 er en perfekt løsning til at supplere 5S-produktionsinitiativer

# tesa® 60955

## Produkt Information

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

• Bæremateriale	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Linertykkelse	50 µm
• Klæbertype	Akryl	• Tapetykkelse	700 µm
• Total tykkelse	750 µm		

### Egenskaber

• Brudforlængelse	12 %	• Håndriverevne	god
• Brudstyrke	60 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Egnet til udstansning	Ja		

### Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	8 N/cm
---------------------	--------

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60955>