

tesa® 4024 PV4

Produkt Information

Støjsvag BOPP-kasselukkertape med bio-baseret akrylklæbemiddel



Produktbeskrivelse

tesa® 4024 PV 4 er en pålidelig, universel kasselukkertape designet til kasser op til 15 kg. Den har en premium polypropylen (PP) bagside kombineret med et højtklæbende, vandbaseret akrylklæbemiddel med 65% bio-baseret indhold. Dette hjælper med at reducere produktets CO₂-fodaft tryk betydeligt og bidrager til øget bæredygtighed. Klæberens velafbalancerede klæbeevne og fremragende skærmotstand sikrer en sikker lukning umiddelbart efter påføring – selv under krævende miljømæssige forhold.

Bæredygtige Aspekter

- 65% bio-baseret akrylklæbemiddel ifølge massebalance-metoden
- Op til 31% lavere produkt-CO₂-fodaft tryk sammenlignet med den tidligere produktversion (fra vugge til port inklusiv biogen kulstofoptagelse)



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Blød, støjsvag afrulning.
- Øget rivstyrke og gode umiddelbare klæbeegenskaber.
- Fremragende aldringsbestandighed.
- Velegnet til brug under krævende miljøforhold.

Anvendelser

Manuel kasselukkertape til lette og mellemstore kasser op til 15 kg.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Biobaseret (efter vægt) | 65 % |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | • Total tykkelse | 50 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| • Brudforlængelse | 140 % | • Manuel påsætning | Ja |
| • Brudstyrke | 45 N/cm | • Støjsvag afrulning | Ja |
| • Automatisk påsætning | Ja | • Transportoplysninger | Temperature 0-70°C |
| • Emballagevægt | Op til 15 kg | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>

tesa® 4024 PV4

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 2.5 N/cm

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Yderligere information

tesa® 4024 fås i transparent, chamois og hvid farve.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>