

tesa® 64294

Produkt Information



Brudsikker omsnøringstape, der tåler lave temperaturer (ned til -10 °C) uden at efterlade klæberester

Produktbeskrivelse

tesa® 64294PV0 er en brudsikker omsnøringstape af polypropylen med et særligt klæbemiddel af naturgummi. Ved fjernelse af tesa® 64294PV0 ved temperaturer under 0 °C anbefales det at fjerne tapen langsomt. tesa® 64294PV0 er specialudviklet til sikker fastgørelse af varer under alle former for transport.

Egenskaber

- tesa® 64294PV0 har en fremragende klæbeevne ved lave temperaturer
- Har en sikker vedhæftning på mange forskellige overflader og kan fjernes uden klæberester eller delaminering ved lave temperaturer (ned til -10 °C).

Anvendelser

Til lukning, fastholdelse, sikring og overfladebeskyttelse i alle tænkelige brancher. Det kunne eksempelvis være inden for isenkram, IT-udstyr, møbler og i metalindustrien.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 107 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Farve | Blå |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • Tilgængelige farver | blå, hvid |
|-----------------------|-----------|

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 30 % | • Fjernes uden klæberester | Ja |
| • Brudstyrke | 240 N/cm | • Ingen misfarvning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.6 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 64294

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64294>