

tesa® 4318 PV2



Produkt Information

Højtydende afdækningstape af papir til brug ved temperaturer op til 160 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4318 PV2 er en afdækningstape af let kreppet, fleksibelt papir, der er særligt velegnet til yderst krævende maleropgaver i bilindustrien (vand- eller opløsningsbaserede malinger) efterfulgt af ovntørring.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir (Let kreppet)	• Biobaseret (efter vægt)	52 %
• Klæbertype	Naturgummi	• Total tykkelse	170 µm

Egenskaber

• Brudforlængelse	12 %	• Let at fjerne	Ja
• Brudstyrke	47 N/cm	• Temperaturbestandighed (60 min)	160 °C
• Hånddriverevne	meget god		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

Yderligere information

Maling og selv kritiske spartelmasser klæber meget godt til bærematerialet uden nogen form for afskalning.

tesa® 4318 PV2 kan fjernes fra gummi, glas og maling uden at efterlade klæberester.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4318>