

tesa® 60428

Produkt Information



Premium tape til overfladebeskyttelse og afdækning

Produktbeskrivelse

tesa® 60428 er en PVC-tape, der er modstandsdygtig over for mekanisk og kemisk belastning, og som er belagt med naturgummiklæber med lav styrke. tesa® 60428 er brudstærk og nem at fjerne.

Opbevaringstiden efter ibrugtagning bør ikke overskride et år. tesa® 60428 kan anvendes udendørs i højst 3 måneder.

Anvendelser

- God til diverse afdækningsopgaver
- UV-bestandig
- Let at anvende og efterlader ikke klæberester

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 60 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------------|-----|
| • Brudforlængelse | 78 % | • Automatisk påsætning | Nej |
| • Brudstyrke | 43 N/cm | • Let at fjerne | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 0.3 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 60428

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60428>