

tesa® 4089

Produkt Information



Tape til generel kartonforsegling

Produktbeskrivelse

tesa® 4089 har en robust og fleksibel 28 µm-PP-bagside med en naturgummiklæber. Naturgummitapen tesa® 4089 er det optimale produkt til emballering og forsegling af kartoner.

Egenskaber

- Klæbeegenskaberne er optimale ved moderate temperaturer fra -30°C til 100°C, hvilket gør den ideel til indendørs anvendelser.
- Polypropylenbagsiden er let.
- Den har høj vedhæftning og kort kontakttid, er let at afrulle og kan nemt bruges med en hånddispenser eller en industriel maskine.

Anvendelser

- Manuel og automatisk forsegling af lette og mellemstore kartoner
- tesa® 4089 tilbyder meget høj vedhæftning og kort kontakttid på flere overflader (træ, papir, folie...)
- Premium naturgummiklæber til sikker forsendelse
- Fremragende vedhæftning til polære og ikke-polære overflader

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 46 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------------------|--------------|
| • Brudforlængelse | 145 % | • Emballagevægt | Op til 15 kg |
| • Brudstyrke | 43 N/cm | • Manuel påsætning | Ja |
| • Automatisk påsætning | Ja | • Støjsvag afrulning | Nej |
| • Egnet til dybfrysning | Ja | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 4089

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4089>