

tesa® Bodyguard 50535

Produkt Information



Midlertidig beskyttelsestape til nymalede overflader

Produktbeskrivelse

tesa Bodyguard® 50535 PV7 er den bedste beskyttelsesløsning til nylakerede karosserier. Påført efter lakeringsprocessen giver tesa Bodyguard® 50535 PV7 pålidelig beskyttelse af lakerede overflader, der er modtagelige for skader.

Egenskaber

- Pålidelig beskyttelse
- Sikker vedhæftning også ved lavere temperaturer
- Sikker vedhæftning under transport
- Omkostningsbesparelser, da polering eller reparation efter afmaskning er elimineret
- Malingsbeskyttelse under udendørs opbevaring i op til 12 måneder
- Let at påføre og fjerne
- På grund af den gode UV-bestandighed og perfekte lakkompatibilitet er tesa Bodyguard® 50535 PV7 den mest pålidelige måde at beskytte biler på under transportprocessen.

Anvendelser

- Beskyttelse af malede overflader under montage-, opbevarings- og transportprocessen

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 61 µm |
| • Klæbertype | EVA | • Farve | Hvid |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Brudstyrke | 27 N/cm | • Kemikaliebestandig | meget god |
| • Egnet til udstansning | Ja | • Let at fjerne | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål (Aftagelig side) | 0.6 N/cm |
|--------------------------------------|----------|

tesa® Bodyguard 50535

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50535PV7>