

tesa® 60760 PV1



Produkt Information

Gulvmarkeringstape

Produktbeskrivelse

tesaflex® 60760 er en robust blødgjort PVC-tape, som er belagt med en stærk modificeret klæber af gummiarpiks, og som sikrer god vedhæftning på mange forskellige overflader. Naturgummiklæber sikrer høj gribeevne og kort forankringstid, før det endelige klæbeniveau nås. Når tapen fjernes, efterlades ingen rester, hvilket gør den ideel til midlertidig eller permanent indendørs brug. Det stabile bæremateriale af polyvinylchlorid gør tapen meget robust og modstandsdygtig over for slid. tesaflex® 60760 er let at anvende, da den nemt kan rives over med hænderne. Tapen fås i en række forskellige og meget synlige farver, som er i overensstemmelse med de respektive sikkerhedsbestemmelser.

Egenskaber

- Farvekombinationer svarer til de lovmæssigt foreskrevne sikkerhedsretningslinjer.
- tesa® 60760 har et fleksibelt bæremateriale, så den er velegnet til kurver.
- Holdbar og robust bæremateriale til gulvafmærkning; kan rives af i hånden.
- Afhængigt af farven kan gulvmarkeringstapen bruges som advarselstape.
- Den modificerede naturgummiklæber giver god vedhæftning på forskellige overflader.
- Takket være den høje grad af fleksibilitet i bærematerialet kan den bruges på ru overflader og er også velegnet til buede applikationer.

Anvendelser

- Velegnet til midlertidige og generelle advarsler samt markeringer* Anvendes til at identificere og markere alle former for bevægelige eller stationære genstande * Fås i adskillige farver til mange forskellige formål og industrier * Det robuste PVC-bæremateriale sikrer god slidbestandighed* Tapen er nem at rive over med hænderne, hvilket muliggør let og hurtig anvendelse

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Blød PVC | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 220 % | • Egnede til ru overflader | meget god |
| • Brudstyrke | 33 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 60760 PV1

Produkt Information

Yderligere information

tesaflex® 60760 fås også med to meget synlige farver, som lever op til sikkerhedsregulativerne.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60760>