

tesa® 4304

Produkt Information



Højtydende afdækningstape af papir op til 160°

Produktbeskrivelse

tesa® 4304 er en højtydende afdækningstape af fint kreppet papir til anvendelse ved sprøjtelakering. Tapen har en klæber af naturgummi, er yderst temperaturbestandig og kan anvendes ved ovntørring på op til 160°. Afdækningstapen har en god gribeevne og egner sig fremragende til sikker afdækning af større områder uden at løsne sig. Den har let afrulning, er bestandig overfor opløsningsmidler og kan fjernes uden at efterlade rester.

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Anvendelser

- Til krævende afdækningsopgaver
- Efterlader ikke klæberester
- God gribeevne
- Anvendes ved sprøjtelakering
- Ovntørring op til 160°

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Biobaseret (efter vægt) | 55 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 145 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| • Brudforlængelse | 13 % | • Let at fjerne | Ja |
| • Brudstyrke | 43 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 163 °C |
| • Hånddriverevne | meget god | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 4304

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4304>