

tesa® PRO 74613 Duct Tape

Produkt Information

Professionel reparationstape – den bedste allround-hjælper med langvarig klæbekraft

Produktbeskrivelse

Den nye tesa PRO Duct Tape 74613 hjælper dig med at tilfredsstille dine kunder. Takket være dens pålidelige klæbekraft og tilpasningsevne bliver din reparation hurtig, ren og langtidsholdbar. Uanset om du skal fastgøre kabler under et malerarbejde eller tætnes et sprunget rør, er vores PRO Duct Tape velegnet til de fleste overflader. Denne gaffatape i utility-kvalitet er baseret på syntetisk gummi med et PET-væv. Den perfekte tilføjelse til håndværkerens værktøjskasse – nem at rive over og altid klar til brug!

Egenskaber

- Din bedste hjælper til alle reparationer og fastgørelser: Hurtig at påføre og nem at rive over i hånden – tesa PRO Duct Tape kan bruges både udendørs og indendørs.
- tesa PRO Duct Tape er vandafvisende og fungerer selv på let ru overflader. Uanset anvendelse opfylder denne tape behovene hos enhver håndværker.
- Takket være designet er tesa PRO Duct Tape nem at rulle af og tilpasser sig ethvert emne for at sikre en ren forsegling. Gør dit liv lettere, binding for binding!
- Denne universal tape kan bruges til forskellige formål såsom reparation, markering, fastgørelse, forsegling og emballering.

Anvendelser

Denne gaffatape fungerer bedst på rene, glatte overflader. Påfør tapen, og tryk den godt fast på overfladen.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film med PET filament | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • Tilgængelige farver | grå, sort |
|-----------------------|-----------|

tesa® PRO 74613

Duct Tape

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	14 %	• Kemikaliebestandig	middelgod
• Brudstyrke	40 N/cm	• Klæbekraft	Høj klæbeevne
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Bestandig over for saltvand	middelgod	• Rivefast	Ja
• Bestandighed mod vand	ringe	• Skrivbar	Nej
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Slidstyrkebestandighed	god
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Spændbarhed	14 %
• Fugtbestandighed	middelgod	• Temperaturbestandighed	middelgod
• Hånddriverevne	god	• Vandtæt	Ja

Klæbekraft

- Klæbeevne på Ru overflader 5.5 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74613PRO>