

tesa® Professional 53988

Produkt Information

tesaflex 53988 blødt PVC-isoleringstape, certificeret i henhold til IEC 60454-3-1 / 5-norm (flammehæmmende)

Produktbeskrivelse

Den elektriske isoleringstape tesaflex 53988 er en pålidelig hjælper for elektrikere, mekanikere og andre håndværkere. Den kendetegnes ved sit relativt tykke basismateriale, en høj grad af fleksibilitet og en meget god klæbeevne (selv på stål og ved lave temperaturer).

Egenskaber

- Certificeret i henhold til IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO) (flammehæmmende), VOC-certificeret, RoHS 2.0- og REACH-kompatibel
- Tykt bæremateriale (150 µm)
- Høj dielektrisk gennembrudsspænding (7.000 V)
- Varmebestandig op til +90° C
- Fås i mange forskellige farver og dimensioner

Anvendelser

- Ideelt egnet til elektriske anvendelser, f.eks. isolering eller mærkning af ledninger

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Blød PVC | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| • Brudforlængelse | 150 % | • Fugtbestandighed | god |
| • Brudstyrke | 25 N/cm | • Klæbekraft | Standard adhesion |
| • Beskyttelse mod el-spænding op til | 7000 V | | |

Certifikater

Certificeret i henhold til

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>