

tesa® extra Power Universal >60 % genbrugsplast

Produkt Information

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Produktbeskrivelse

Bevidst indkøbt uden at gå på kompromis: tesa® extra Power Universal-tapens bæremateriale er fremstillet af > 60 % genbrugsmateriale (PCR), hvilket gør den til en pålidelig allround-tape til hverdag.

Bæredygtige Aspekter

By incorporating > 60% post-consumer recycled (PCR) material into its backing component, tesa® extra Power Universal offers an increased recycled material content without compromising performance.

Egenskaber

- Bidrager til bæredygtighed: Bærematerialet er lavet af > 60 % genbrugsmateriale (PCR)
- Stærkt greb: Reparationstapen klæber fast og pålideligt selv på meget ru overflader
- Let at bruge: Tapen kan nemt rives i hånden, hvilket gør den klar til brug
- Vejrklar: Den vandtætte, vejrbestandige tape giver et stærkt greb både indendørs og udendørs
- Alsidig allrounder: Ideel til gør-det-selv-projekter, reparation, forsegling eller reparationer
- Forbedret emballage: Produktemballage indeholder 50 % postindustrielt genbrugsindhold (PIR)
- Leveringsomfang: 1 x rulle tesa® extra Power Universal, multifunktionel gaffatape

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| • Anvendelsestemperatur fra | 5 °C | • Miljøvenlig emballage | Ja |
| • Anvendelsestemperatur til | 60 °C | • Velegnede overflader | Even wood, Tiles,
Most plastics, Glass,
Metal |
| • Brugsområdet | Indendørs og
udendørs | | |

Certifikater

Certificeret i henhold til

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

tesa® extra Power Universal >60 % genbrugsplast

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>