

tesafilm® Kontortape Hand-tearable

Produkt Information



BNR 57521, 57520

Produktbeskrivelse

tesafilm® Hand-tearable er en ganske særlig tape. De praktiske specialforarbejdede kanter gør det let at rive tapen over også uden dispenser.

Egenskaber

- Kan rives over i hånden pga de takkede kanter
- Transparent
- God klæbeevne
- Meget aldersbestandig
- Let afrulning
- PP-folie og klæbemiddel uden opløsningsmidler

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | BOPP | • Total tykkelse | 72 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|---------------|
| • Brudstyrke | 23 N/cm | • Hånddriverevne | Ja |
| • Afrulningskraft n/cm | 2 N/cm | • Rivefast | Nej |
| • Aldersbestandighed (UV) | Ja | • Skrivbar | Nej |
| • Fotokopi neutral | Ja | • Støjsvag afrulning | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Velegnede overflader | Karton, Papir |
| • Gennemsigthed | god | | |

tesafilm® Kontortape Hand-tearable

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=57520>