

tesapack[®] ultra strong

Produkt Information

57176, 51124, 57174, 57175, 58644, 58645, 57177

Produktbeskrivelse

tesapack[®] ultra strong er en kraftig pakketape. Den er velegnet til krævende anvendelser, der kræver den ekstra sikkerhed fra en meget rivfast tape.

Egenskaber

- Meget rivfast PVC-bagside
- Naturgummiklæber sikrer fremragende vedhæftning
- Høj forseglingssikkerhed
- Til emballering og bundtning af tunge varer
- Jævn, støjsvag afrulning
- Velegnet til brug med alle tilgængelige tesapack[®] hånddispensere

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| • Brudstyrke | 60 N/cm | • Klæbekraft | Meget høj klæbeevne |
| • Aldersbestandighed (UV) | Nej | • Rivefast | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Nej | • Støjsvag afrulning | Ja |
| • Hånddriverevne | Nej | • Velegnede overflader | Karton |

tesapack[®] ultra strong

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=4124PVC30>