

tesa® Professional 4363

Produkt Information

Produktbeskrivelse

tesa® 4363 er en lærredstape, der er UV-beständig i 3 uger. Den består af et bæremateriale af PE-belagt PET-lærred med en vævstæthed på 70, der er belagt med en trykfølsom naturgummiklæber.

tesa® 4363 UV er velegnet til kortvarig beskyttelse af områder såsom vinduesrammer, facader og andre overflader i forbindelse med pudsning og maling på byggepladser.

Egenskaber:

- 3 ugers UV-bestandighed
- god klæbeevne, selv på ru overflader
- vandtæt
- tilpasningsvenlig
- fjernes nemt uden at efterlade klæberester
- nem afrulning
- farve: blå

Egenskaber

- Outdoor masking (up to 3 weeks)
- Protection of delicate surfaces during plastering and painting
- Protection against dirt and damage through manufacturing tools and material
- Various applications in construction and house building
- Masking of window frames and facades

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Lærred | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 11 % | • Fugtbestandighed | god |
| • Brudstyrke | 60 N/cm | • Hånddriverevne | meget god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.6 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 4363

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4363>