

tesa® Professional 4662

Duct tape

Produkt Information

Stærk gaffatape til ru overflader

Produktbeskrivelse

tesa® 4662 Betonband er en robust og meget klæbestærk gaffatape, der er ideel til utallige professionelle anvendelser. Bærematerialet består af et PE-belagt stof kombineret med en klæbemasse af naturgummi. Takket være den overlegne tesa®-kvalitet giver den fremragende vedhæftning selv på ru og støvede overflader. Den smidige gaffatape er vandtæt, uigennemtrængelig for damp og temperaturbestandig, og den kan rives over i hånden og er nem at håndtere.

Egenskaber

- Indendørs og udendørs anvendelser
- Multifunktionel anvendelse i håndværkssektoren
- Til pudse- og malerarbejde
- Fastgørelse af bygge- og beskyttelsesfilm
- UV-bestandig
- Fugtbestandig
- Holdbar

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Total tykkelse | 230 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| • Brudforlængelse | 15 % | • Håndriverevne | god |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Klæbekraft | Standard klæbeevne |
| • Aldersbestandighed (UV) | god | • Rivefast | Ja |
| • Bestandighed mod vand | middelgod | • Skrivbar | Ja |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Slidstyrkebestandighed | middelgod |
| • Fugtbestandighed | god | • UV-resistance | 2 weeks |

tesa® Professional 4662

Duct tape

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO>