

tesa® 4174

Produkt Information



Finelinetape til dekorationsmaling

Produktbeskrivelse

tesa® 4174 er en ekstra tynd afdækningstape med et bæremateriale af pvc og en klæbemasse af naturgummi. Denne finelinetape, som kan modstå temperaturer på op til 150 °C, er velegnet til afdækning af skarpe kanter og er en stor hjælp ved lakeringsarbejde på biler og motorcykler. Tapen er meget elastisk og er derfor let at anvende selv ved vanskeligere opgaver som f.eks. lakering af kofangere. Den smidige specialtape kan rives over i hånden, er nem at arbejde med og kan hurtigt fjernes igen efter brug.

Egenskaber

- Lakeringsarbejde
- Til afdækning af plastdele og fine linjer
- Giver skarpe og flade farvekanter
- Til en lang række anvendelser, hvor der ønskes fine linjer

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Brudstyrke | 25 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Egned til udstansning | Ja | • Skarp farvekant | Ja |
| • Farveforankring | Ja | • Temperaturbestandighed (60 min) | 150 °C |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 4174

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4174>