

tesa® 4287

Produkt Information



tesa® 4287EU Strappingtape til generelle anvendelser

Produktbeskrivelse

tesa® 4287 er en strappingtape til generelle anvendelser med bæremateriale i tensiliseret polypropylen og gummiklæber, der giver en god initial klæbekraft. Bærematerialet i mono-orienteret polypropylen har høj fleksibilitet, god brudstyrke og lav strækbarhed. Med ubesværet dispensering passer vores tape til både manuelle og automatiske anvendelser, hvilket gør den perfekt til strømlinede emballeringsprocesser.

Egenskaber

- klæbemasse uden opløsningsmidler
- lav strækbarhed
- god fleksibilitet

Anvendelser

- Letvægts-bundtning
- Palletering
- Forstærkning og lukning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 80 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | orange |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Tilgængelige farver | transparent, orange |
|-----------------------|---------------------|

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|----------|---------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 % | • Ingen misfarvning | Ja |
| • Brudstyrke | 190 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 4287

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4287EU>