

tesa® 4651 Professional

Produkt Information

Premium akrylbelagt farvet stof-tape

Produktbeskrivelse

tesa® 4651 er en robust, høj kvalitets akrylbelagt stof-tape. Den er baseret på en 145 mesh vævet rayon-fiberbagside og en naturgummi-klæber. Produktet fås også med papirliner i jumbo-rulleformat (tesa® 4651 PV9).

Bæredygtige Aspekter

- 72 % biobaseret kulstofindhold (DIN EN 16640)



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Stof-tapen er formbar og har fremragende slidstyrke, høj trækstyrke samt meget høj klæbeevne på flere, selv ru overflader.
- Tapens høje klæbeevne og korte påføringstid sikrer hurtig anvendelse og pålidelig vedhæftning kort efter påføring.
- Tapen kan rives manuelt med præcise og lige kanter både på langs og på tværs.
- Klassificering i henhold til FMVSS302: SE/NBR
- Lavt VOC ifølge VDA 278-analyse

Anvendelser

- Maskering ved sandblæsning, coating, maling, osv.
- Sammenbinding og forstærkning af gods såsom rør eller profiler
- Mærkning, farvekodning eller markering af ledninger, kabler osv.
- Permanent tætning af rørsamlinger, dåser og tuber

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylbelagt lærred	• Total tykkelse	310 µm
• Klæbertype	Naturgummi	• Linerfarve	Gul
• Linertype	Papir	• Linertykkelse	76 µm
• Biobaseret kulstofindhold (iht. DIN EN 16640)	72 %		

tesa® 4651

Professional

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	13 %	• Lige afrivningskanter	meget god
• Brudstyrke	100 N/cm	• Slidstyrkebestandighed	meget god
• Bestandighed mod vand	god	• Temperaturbestandighed (kan fjernes fra aluminium efter 30 min eksponering)	130 °C
• Hånddriverevne	meget god		
• Kan skrives på	Ja	• Vævtæthed	145 threads/inch ²

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 3.3 N/cm

Yderligere information

Selvslukkende / ingen brændhastighed ifølge FMVSS 302 testet som komposit med et ikke-brændbart materiale

Overholder LV 312-1 Dielektrisk styrke

I nedenstående liste kan du finde RAL-koder som reference for farverne på tesa® 4651:

- Gul, kode 17: RAL 1016
- Rød, kode 19: RAL 3000
- Blå, kode 11: RAL 5015
- Grøn, kode 37: RAL 6018
- Grå, kode 55: RAL 7000
- Brun, kode 45: RAL 8003
- Sort, kode 04: RAL 9005
- Hvid, kode 08: RAL 9010

tesa® 4651 Professional

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4651>