

tesapack® 6300

hånddispenser Economy

Produkt Information

ECONOMY-dispenser til pakketape

Produktbeskrivelse

Den manuelle tesa® 6300 er en økonomivenlig dispenser til professionel forsegling med alle typer pakketape fra tesa® til emballage- og produktionsapplikationer. Dispenseren har justerbar rullebremse til tilpasning af styrke, så selv tesa®-tape, med lav afrulningskraft kan anvendes uden problemer. Skæret er beskyttet af et dæksel for at forhindre personskaade. For at bruge dispenseren skal du placere den på kartonen og trække den mod dig selv. Dispenseren presser tapen sikkert ned, når den påføres fra rullen. Tapen skæres derefter over med det savtakkeede skær ved at vippe dispenseren. Herefter presser flappen tapen fast på kartonet.

Anvendelser

- tesa® 6300-hånddispenseren anvendes til professionel forsegling og emballering
- Justerbar rullebremse sikrer nem anvendelse

Egenskaber

• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Max. rulle længde	66 m
• Maksimal rullebredde	55 mm	• Reservedelsservice	Nej
• Materiale	Metal	• Savtakket blad	Nej
• Max. kerner diameter	3	• Tension control	Ja

Yderligere information

- Robust metalramme
- Bladafskærmning til sikker brug (beskyttelse mod skader)
- Justerbar spændingskontrol
- Empty

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=6300>