

tesa® Sparteltape

Produkt Information

5225

Produktbeskrivelse

Fleksibel filt-tape til overfladeforberedelse før maling og tapetsering

Egenskaber

- Dækker revner og samlinger sømløst
- Selvklæbende
- Minimal højdeforøgelse
- Flexibelt materiale kompenserer for spændinger i underlaget
- Maling, spartel og tapet kan påføres umiddelbart efter brug
- Understøtter en effektiv arbejdsgang

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Non-woven | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|-----|
| • Brudstyrke | 16 N/cm | • Hånddriverevne | god |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • UV-modstandsdygtig | Ja |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=5225>