

# tesa® Professional 74921

## Selvklæbende beskyttelsesfolie – Glas

### Produkt Information

tesa® Selvklæbende beskyttelsesfilm - Glas - Til beskyttelse af store flader og afdækning af forskellige plane overflader

### Produktbeskrivelse

Denne beskyttende PE-film beskytter vinduer, spejle og glatte overflader mod støv, ridser og pletter. Den er nem at påføre, kan skæres til og fjernes uden rester i op til 6 måneder indendørs. Udendørs brug i op til 6 måneder på glas og 3 måneder på aluminium, anodiseret aluminium og hvidt vindues-PVC. Ideel til renovering, maling og byggearbejde. Velegnet til både indendørs og udendørs brug og hjælper med at holde overflader rene og fri for skader under ethvert projekt.

### Egenskaber

- Beskytter overflader mod støv, ridser og pletter – ideel til glas og spejle
- Nem at påføre og fjerne uden rester i op til 6 måneder indendørs\*
- Udendørs fjernelse uden rester i op til 6 måneder på glas og 3 måneder på aluminium, anodiseret aluminium og hvidt vindues-PVC
- Nem at skære til i den ønskede størrelse
- \*Bemærk, at der på ældre/vejrpåvirkede overflader, især PVC og coatede metaller, kan forekomme rester eller skygger ved fjernelse

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                   |                  |       |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film           | • Total tykkelse | 35 µm |
| • Klæbertype    | Vandbaseret akryl |                  |       |

### Egenskaber

- |                               |           |                                                        |                                 |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| • Brudforlængelse             | 200 %     | • Fugtbestandighed                                     | god                             |
| • Brudstyrke                  | 5.5 N/cm  | • Kan aftages uden at efterlade rester efter .... dage | 90 days                         |
| • Anvendelsestemperatur fra   | -5 °C     | • Let at fjerne                                        | Ja                              |
| • Anvendelsestemperatur til   | 60 °C     | • Materiale                                            | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Bestandighed mod vand       | middelgod | • Materiale til afdækning                              | LDPE                            |
| • Egnede til ru overflader    | Nej       | • Rivefast                                             | Nej                             |
| • Egnede til sarte overflader | Ja        | • Underlagets vægt                                     | 29 g/m <sup>2</sup>             |
| • Fjernes uden klæberester    | Ja        |                                                        |                                 |

### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|

# tesa® Professional 74921

## Selvklæbende beskyttelsesfolie – Glas

Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74921>