

tesa® 4651 Professional

Produkt Information

Premium farvet lærredstape



Produktbeskrivelse

tesa® 4651 er en farvet premium lærredstapes og en uvurderlig hjælp for professionelle håndværkere. Den har en fremragende træk- og slidstyrke, men kan alligevel rives over i hånden, er vand- og vejrfast og tåler temperaturer op til 130 °C. Takket være klæbemidlets suveræne kvalitet klæber den farvede lærredstape også fint på grove overflader. Man kan også skrive på den plastbeklædte, farvede lærredstape, som fås i otte farver: sort, hvid, grå, gul, rød, blå, grøn og brun.

Egenskaber

- Indendørs og udendørs brug
- Til krævende opgaver
- Fastgørelse, bundtning, reparation, forstærkning, mærkning osv
- Permanent tætning af rør
- Sikring af skarpe kanter
- Sandblæsning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylbelagt lærred	• Total tykkelse	310 µm
• Klæbertype	Naturgummi	• Linerfarve	Gul
• Linertype	Papir	• Linertykkelse	76 µm
• Biobaseret kulstofindhold (iht. DIN EN 16640)	72 %		

Egenskaber

• Brudforlængelse	13 %	• Lige afrivningskanter	meget god
• Brudstyrke	100 N/cm	• Slidstyrkebestandighed	meget god
• Bestandighed mod vand	god	• Temperaturbestandighed (kan fjernes fra aluminium efter 30 min eksponering)	130 °C
• Hånddriverevne	meget god	• Vævstæthed	145 threads/inch ²
• Kan skrives på	Ja		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	3.3 N/cm
---------------------	----------

tesa® 4651 Professional

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4651>